

Adherock AB

ADHESIVO PROFESIONAL



LÍNEA **ADHEROCK**[®]

La calidad nos apasiona.



Aa Descripción

Mortero con granulometría controlada de tamaño medio y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Usos

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de humedad en muros y pisos interiores. No se recomienda para instalar porcelanatos o piezas de nula absorción.

Rendimiento

Rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² por saco de 20 kg. cuando se le aplica sobre superficies lisas.

Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de la aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

DETERMINACIÓN	VALOR GARANTIZADO	MÉTODO
Tiempo Abierto (Minutos)*	20	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad (Minutos)*	16	Interno GFLID-005
Deslizamiento (en pared vertical) (mm)	0.9	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Compresión (Kgf/cm ²)	19	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²)	0.29	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm ²)	10	Según norma ANSI 118.1

*Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

