



Aa Descripción

Texturizado a base de cemento, arenas minerales, fibras sintéticas y aditivos químicos con el que se pueden lograr acabados interiores.

VENTAJAS SOBRE OTROS ESTUCOS:

- Resina modificada químicamente.
- Fibra de celulosa integrada.
- Ofrece propiedades térmicas.
- Alta resistencia a la compresión.
- Desperdicio mínimo de material.
- Aplica directamente al block, tabicón, aplanados y plafones.
- Acabado final en blanco.
- .-Se pueden lograr diferentes texturas.
- Superficie lista para pintar.
- Experiencia no necesaria para su aplicación.

Usos

Se aplica directamente sobre muros de block o tabicón para eliminar la necesidad de un zarpeo o repellado.

Resistente al clima, humedad, y temperatura.

Rendimiento

LÍNEA FORTEC	% AGUA DE TRABAJO	LTS. DE AGUA PARA 40 KG	GROSOR DE CAPA RECOMENDADO (MM)	RENDIMIENTO APROXIMADO (M ² X 40 KGS)		TIEMPO ABIERTO (MIN)
				COMO FONDO	COMO FONDO Y TEXTURA*	
INTERMURO	20 - 24	8.0 - 9.6	3 - 12	2.6 - 10.6	3.6 - 4.2	15 - 20

*Aplicando una capa de 5 mm. como fondo y otra de 4 mm. para el texturizado

