

Pega Muro Gris

ADHESIVO ESPECIALIZADO



LÍNEA **ADHEROCK**[®]

La calidad nos apasiona.

Aa Descripción

Adhesivo polimérico en color gris especializado para adherir azulejos de alta, media y baja absorción de agua en muros y plafones. No se recomienda para pegar porcelanatos y/o cerámicas de nula absorción.

Usos

Se emplea como adhesivo para losetas y recubrimientos con formatos grandes y pesados, colocadas en superficies verticales interiores o exteriores que requieren gran resistencia al deslizamiento.

Rendimiento

Rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² por saco de 20 kg. cuando se le aplica sobre superficies lisas.

Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de la aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

DETERMINACIÓN	VALOR GARANTIZADO	MÉTODO
Tiempo Abierto (Minutos)*	15	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad (Minutos)*	10	Interno GFLID-005
Deslizamiento (en pared vertical) (mm)	0.05	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Compresión (Kgf/cm ²)	30	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²)	0.5	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm ²)	12.4	Según norma ANSI 118.1

*Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

