

Pega Piso y Mármol

ADHESIVO PROFESIONAL



Aa Descripción

Adhesivo en color gris para azulejos con formatos mayores a 33 cms. de media o baja absorción de agua.

Usos

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de mármol, canteras y piedras naturales en muros y pisos interiores o exteriores. No se recomienda para instalar porcelanatos o piezas de nula absorción.

Rendimiento

Rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² por saco de 20 kg. cuando se le aplica sobre superficies lisas.

Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de la aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

DETERMINACIÓN	VALOR GARANTIZADO	MÉTODO
Tiempo Abierto (Minutos)*	30	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad (Minutos)*	23	Interno GFLID-005
Deslizamiento (en pared vertical) (mm)	0.4	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Compresión (Kg/cm ²)	33	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²)	0.5	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kg/cm ²)	12.4	Según norma ANSI 118.1

*Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

