

Pegazulejo Fortec

ADHESIVO PROFESIONAL



Aa Descripción

Mortero con granulometría controlada de tamaño medio y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Usos

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta, media o baja absorción de humedad en muros y pisos interiores o exteriores. No se recomienda para instalar porcelanatos o piezas de nula absorción.

Rendimiento

Rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² por saco de 20 kg. cuando se le aplica sobre superficies lisas.

Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de la aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

| DETERMINACIÓN | VALOR GARANTIZADO | MÉTODO |
|--|-------------------|------------------------------|
| Tiempo Abierto (Minutos)* | 25 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Ajustabilidad (Minutos)* | 20 | Interno GFLID-005 |
| Deslizamiento (en pared vertical) (mm) | 0.8 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resistencia a la Compresión (Kgf/cm ²) | 24 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²) | 0.35 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm ²) | 10.6 | Según norma ANSI 118.1 |

*Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

