

Piso sobre Piso y Pega Porcelanato

ADHESIVO FLEXIBLE



Aa Descripción

Mortero universal de alta calidad diseñado y formulado para adherir todo tipo de piezas, elaborado con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Usos

Se emplea como adhesivo para todo tipo de recubrimientos, indicado para pegar piezas de porcelanato, vitrobloc, veneciano, etc., y para adherir pisos nuevos encima de pisos viejos sin la necesidad de desprenderlos o picarlos.

Rendimiento

Rendirá aproximadamente de 4 a 5 m² por saco de 20 kg. cuando se le aplica sobre superficies lisas.

Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de la aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

DETERMINACIÓN	VALOR GARANTIZADO	MÉTODO
Tiempo Abierto (Minutos)*	35	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Ajustabilidad (Minutos)*	30	Interno GFLID-005
Deslizamiento (en pared vertical) (mm)	0.8	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Compresión (Kgf/cm ²)	42	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²)	0.6	Según norma ONNCCE NMX-C-420
Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm ²)	18.4	Según norma ANSI 118.1

*Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

